

Tisan 3in1

Kúpeľňový infražiarič - ohrev / odsávanie / osvetlenie v jednom telese

Je séria kúpeľňových ohrievacích telies – infražiaričov (infračervená lampy) zahrňujúca funkciu ohrevu , odsávania a osvetlenia do jedného telesa. V priestore kúpeľní sa zariadenie inštaluje do podnizeného stropu s minimálnou výškou 2,3m od podlahy kúpeľne. Svetlá výška medzi stropmi je potrebná min. 230mm. Umiestnenie zariadenia a elektrická inštalácia musí byť prevádzaná v súlade a za podmienok uvedených v návode na použitie . Zapnuté dve alebo štyri (250W/275W) infračervené lampy poskytnú náležitý tepelný komfort – jednoducho stlačením páčky vypínača. V telese výrobku zabudovaný radiálny ventilátor (120 – 180m³/h) odsaje vzniknuté pary. Centrálna (60W/100W) reflektorová žiarovka slúži na základné osvetlenie.



A516M

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



A516MB

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



FDP 705A

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



FDP 705B

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



A 716A

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



A 716D

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



A 716R

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



A 716P

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



A 716F

[kliknite pre detaily o výrobku](#)

Technická špecifikácia - ClassicA ClassicB PremiumA PremiumB Charm Belle Elite Cuddie Trio

Model	Napätie (V/Hz)	Príkonný výkon (W)	Kapacita ventilátora (m ³ /h)	Hlučnosť (dB)	IP kód	Montážne rozmery (DxŠxV) (mm)	Rozmery krytu (mm)	Farebné prevedenie krytu
A516MA	230V/240V 50Hz	680W max.	120m ³ /h	46dB	X2	375x395x190mm (elipsa)	430x250mm (elipsa)	Biela/Strieborná
A516MB								
FDP705A								
FDP705B								
A716A	230V/240V 50Hz	1240W max.	180m ³ /h	50dB	X2	300x300x180mm	450x370mm	Strieborná/Matný chróm
A716D							370x370mm	Biela/Strieborná
A716F							368x368mm	Biela/Strieborná
A716P							370x370mm	Biela/Strieborná + Nerez
A716R							368x368mm	Biela/Strieborná

HORE

Tisan Fan

Tisan Fan - stropné odsávacie ventilátory s bočným vývodom odsávania a spätnou klapkou, sa vyznačujú tichým chodom, úspornou prevádzkou, rôzne tvarovaným a farebne zladeným podhľadovým krytom ako i jednoduchou montážou a údržbou. Modely základnej typovej série AF-L a AFP-L sú vyrábané so zabudovaným osvetlením a model AF s dvoma rýchlostnými stupňami otáčok. Teleso ventilátoru typovej série AF je vyrobené z tenkostenného plechu s antikoróznou povrchovou úpravou. Modely AFP majú teleso vyrobené z plastu. Ventilátory sú vyrábané v dvoch veľkostných prevedeniach a dodávané so stenovým ovládačom (vypínač a montážna krabica). Ventilátory sú prevažne určené pre inštaláciu do podniženého stropu (min. svetlá výška medzi priestorom musí byť 180mm - v závislosti od modelu) s vývodom odsávacieho potrubia do ventilačnej stúpačky, alebo do exteriéru. V kúpeľni sa zariadenie inštaluje do stropu s min. výškou 2,25m v zóne 3 alebo v mimozónovom pásme – v súlade s STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov (min. vertikálna vzdialenosť inštalácie spotrebiča od hrany vane alebo sprchovacieho kúta je 0,6m a min. výška stropu je 2,25m).

Séria : ventilátor / svetlo



AF69L1/AF912L1

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AF69L2/AF912L2

[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AF69L3/AF912L3

[kliknite pre detaily o výrobku](#)

Technická špecifikácia

Model	Otáčky	Kapacita ventilátora (m³/h)	Hlučnosť (dB)	Príkion (W)	Žiarivka - príkion (W)	Napätie (V)	IP	Rozmer podhľadu (mm)	Montážne rozmery (DxŠxV) (mm)
AF69L1 / AF69L2 / AF69L3	nízke	100	42	35	15	230V/240V 50Hz	X2	260x260mm	210x210x200mm
	vysoké	150	45	40					
AF912L1 / AF912L2 / AF912L3	nízke	150	45	45	15	230V/240V 50Hz	X2	300x300mm	250x250x200mm
	vysoké	200	48	55					

HORE

SÉRIA AFP



AFP14L-4DFW



AFP14L-4DFS



AFP14L-5DFW



AFP14L-5DFS

Technická špecifikácia

Model	Kapacita ventilátora (m³/h)	Hlučnosť (dB)	Príkion max. (W)	Príkion – halogénová žiarovka (W)	Napätie (V)	IP	Rozmer podhľadu (mm)	Montážne rozmery (DxŠxV) (mm)	Farebné prevedenie krytu
AFP14L-4DFW	200	48	80	50	230V / 50Hz	X2	290x290mm	245x245x170mm	biela
AFP14L-4DFS									strieborná
AFP14L-5DFW									biela
AFP14L-5DFS									strieborná

Séria: ventilátor



AFP11-4D/AF14-4DF
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AFP11-2D/AF14-2DF
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AFP11-3D/AF14-3DF
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AFP11-5D/AF14-5DF
[kliknite pre detaily o výrobku](#)

Technická špecifikácia

Model	Kapacita ventilátora (m³/h)	Hlučnosť (dB)	Príkon (W)	Napätie / Frekvencia (V/Hz)	IP	Rozmer podhľadu (mm)	Montážne rozmery (DxŠxV) (mm)
AFP11-2D / AFP11-3D / AFP11-4D / AFP11-5D	120	45	20	230V / 50Hz	X2	250x250	205x205x160mm
AFP14-2DF / AFP14-3DF / AFP14-4DF / AFP14-5DF	200	48	30	230V / 50Hz	X2	290x290	245x245x170mm



AF69G1/AF912G1
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AF69G2/AF912G2
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AF69G3/AF912G3
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AF69G4/AF912G4
[kliknite pre detaily o výrobku](#)



AF69G5/AF912G5
[kliknite pre detaily o výrobku](#)

Technická špecifikácia

Model	Otáčky	Kapacita ventilátora (m³/h)	Hlučnosť (dB)	Príkon (W)	Napätie (V)	IP	Rozmer podhľadu (mm)	Montážne rozmery (DxŠxV) (mm)
AF69G1 / AF69G2 / AF69G3 / AF69G4 / AF69G5	nízke	100	32	20	230V/240V 50Hz	X2	260x260mm	210x210x200mm
	vyšoké	150	45	25				
AF912G1 / AF912G2 / AF912G3 / AF912G4 / AF912G5	nízke	150	38	35	230V/240V 50Hz	X2	300x300mm	250x250x200mm
	vyšoké	200	45	40				

Návod na použitie pre sériu AF69 vo formáte pdf

HORE

© 2007 Tisandt spol. s r.o.

11593

Free Web Counters